

This is Why



- ▶ 55" (138.8 CM) DIAGONAL SCREEN SIZE
- ▶ 1.920 X 1.080 RESOLUTION IN DOTS
- ▶ CONTRAST 4.000:1
- ▶ LED, EDGE LIT
- ▶ 24 / 7 OPERATION
- ▶ HDMI AND DISPLAYPORT
- ▶ ENERGY EFFICIENT

Designed for maximum impact, built for 24/7 durability, and sized for flexible installation, the PN-U553 represents a dynamic new breed of indoor digital signage solutions. Thin and lightweight enough for easy installation in stores, offices, and public spaces, this monitor boasts the outstanding image quality needed to deliver truly compelling digital signage.

DATA FOR DISPLAYMODUL

- ▶ Panelteknologi: **LCD UV2A**
- ▶ Egen oppløsning (Pixeler): **1920 X 1080**
- ▶ Diagonal størrelse (tommer / cm): **55/138.8**
- ▶ Sideforhold: **16:9**
- ▶ Bakgrunnslysteknologi: **EDGE LED**
- ▶ Lysstyrke (cd/m2): **700**
- ▶ Kontrastforhold: **4000:1**
- ▶ Displayfarger: **1.06b**
- ▶ Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms: **6.5**
- ▶ Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10: **178/178**

STRØMFORSYNING OG DRIFTSMILJØ

- ▶ Driftsspenning (ACV) / frekvens (Hz): **100 - 240/50-60**
- ▶ Strømforbruk (W) (Drift MAX): **130**
- ▶ Strømforbruk (W) (Standby): **0.5**
- ▶ Driftstemperatur (oC): **5 - 40**
- ▶ Luftfuktighet (%): **20 - 80**
- ▶ Varmestraling (BTU/h) MAX: **443.6**

VEKT OG MÅL

- ▶ Rammestørrelse (V/H) mm: **19**
- ▶ Rammestørrelse (Ø/N) mm: **19**
- ▶ Produktdimensjoner (B/H/D) mm: **1250/721/57**
- ▶ Produktvekt uten stand (Kg): **25**

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

- ▶ HDMI: **1**
- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ DisplayPort: **1**
- ▶ VGA: **1**
- ▶ Komponent: **1**
- ▶ Kompositt: **1**
- ▶ Audio 3,5 mm jack: **1**
- ▶ Audio RCA H-V: **1**

KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

- ▶ RS232C INN: **1**
- ▶ RS232C UT: **1**
- ▶ LAN-port: **1**

NØKKELSPESIFIKASJONER

- ▶ 24/7 Driftssertifisert: ✓
- ▶ Innebygde høyttalere (W): **10 X 10**
- ▶ Datamaskininngang- Plug and Play: ✓
- ▶ Strømstyring: ✓
- ▶ Skapfarge: **BLACK**
- ▶ Vifteløs: ✓
- ▶ Multiskjermfunksjon - Videovegg-modus (forstørrelsesfunksjon): ✓
- ▶ Kjedekobling (Speilmodus): ✓
- ▶ Maskinvarediagnose: ✓
- ▶ Programvarestøtte for monitorkontroll: ✓

SIKKERHET OG MILJØ (EUROPE)

- ▶ CE, CB-rapport: ✓
- ▶ Kvikksølvinnhold (mg): **0**
- ▶ Tilstedeværelse av bly (Akseptabel bruk av RoHS-direktivet): ✓

INSTALLASJON

- ▶ Liggende: ✓
- ▶ Stående: ✓
- ▶ Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm): **4/400mm X 200mm**

KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

- ▶ DVI-D: **1**
- ▶ Audio RCA H-V: **1**

www.sharp.no

SHARP

SHARP ELECTRONICS NORGE
TLF: 22 88 42 90
INFO.NO@SHARP.EU
WWW.SHARP.NO