

NEC MultiSync® LCD5710



Gjennom NECs posisjon som ledende produsent av LCD teknologi har NEC Display Solutions utviklet en komplett serie med profesjonelle LCD skjermer for bruk innen Digital Signage, informasjonssystemer eller AV løsninger.

- Profesjonelt 57" Public Display med S-PVA TFT teknologi
- Full HD oppløsning 1920 x 1080
- TileMatrix funksjon for matriseoppsett av videovegger (opptil 5 x 5)
- Fargetemperatur fra 2600 til 10000 K
- Automatisk beskyttelse mot overoppheting

see more.

NEC Display Solutions

[illegible]

Panel teknologi	S-PVA LCD
Aktivt skjermområde (b x h) [mm]	1252,8 x 704,7
Skjermstørrelse [inch/cm]	57 / 145
Pixel helling [mm]	0,6525 x 0,6525
Synsvinkel [°]	178 horisontal / 178 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)
Bildesideforhold	16:9
Kontrastforhold for detaljer (type)	1800:1
Luminans (type) [cd/m²]	450
Responstid (type) [ms]	16 (8 hvit / svart; 8 svart / hvit)
Farger [mil.]	16,77
Horisontal synkfrekvens [kHz]	31,5 - 91,1 (analog og digital)
Vertikalfrekvens [Hz]	50,0 - 85,0
Optimal bildeoppløsning	1920 x 1080 ved 60 Hz
Naturlig bildeoppløsning	1920 X 1080 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1600 x 1200; 1360 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 768; 1024 x 768; 832 x 634; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Video inngang	Analog: 1 x S-Video; Analog: 5 x BNC, komponent, kombinert (via BNC); Analog: 1 x Dsub 15; Digital: 1 x DVI-D (med HDCP)
Video utgang	Analog: 5 x BNC, kombinert (via BNC)
Lydinngang	2 x phono (RCA); 1 x phono 3,5 mm
Lydutgang	1 x cinch (RCA)
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; C-tick; FCC klasse B; UL/C-UL eller CSA; PSB; VCCI; RoHS; Gost-R
Strømkrav i modus [W]	300 (type)
Strømkrav i strømsparingsmodus [W]	< 3
Strømforvaltning	VESA DPMS
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 3,9 A/1,65 A; intern strømforsyning
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +40
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	20 til 80
VESA kopling [mm]	600 x 200 (FDMI); 16 hull / 100 mm avstand
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	Med stativ: 1358,8 x 825,1 x 492,0 Uten stativ: 1357,8 x 792,8 x 164,0
Skråskjær bredde [mm]	51,0 venstre/høyre; 42,6 (topp og bunn)
Vekt [kg]	Med stativ: 66,0; Uten stativ: 62,0
Fordeler	AutoBright; Beskyttelse mot overoppheting med regulerbare vifter; Bilde i bilde; Bilde over bilde; CableComp; Fargetemperatur; Mulighet for integrasjon av touch panel (berøringspanel); NaViSet® og NaViSet® Administrator; OmniColor™: sRGB og 6-akslers fargekontroll; Power Off timer; Rask responstid; Selvdagnostikk; Strømforsinkelse (Power On Delay); TileMatrix (5 x 5); Timer' funksjon (med RTC)
Støttede TV-standarder (ingen tuner)	SECAM; PAL; NTSC
Videomoduser (ingen tuner)	480i; 480p; 576i; 576p; 2 x 720p (50 og 60 Hz); 2 x 1080i (50 og 60 Hz); 2 x 1080p (50 og 60 Hz)
Lydfunksjoner	Optional Speakers (40 W + 40 W)
Fjernkontroll	RS-232C(9 pin D-sub) inngang + utgang; Dsub 15 og DVI-D (DDC/CI); Fjernkontroll
Fargeversjoner	Sølv front, svart kabinett Svart front, svart kabinett
Innhold	Display; Strømkabel; Signal kabel VGA-VGA; Fjernkontroll; CD-ROM (brukerveiledning/håndbok)
Stativ	Valgfritt
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning



Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com