

NEC NP200A EDU



- Fysikalsk oppløsning: 1024 x 768 (XGA)
- Lysstyrke: 2100 ANSI-lumen
- 4000 t. lampelevetid (Eco modus)
- Kontrastforhållande: 2000:1
- Forbedret fargegjengivelse

see more.

NEC Display Solutions

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs

Teknologi	1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD chip (bildesideforhold 4:3)
Lampe	180 W DC
Levetid lampe [t]	3500 (4000 Eco Mode)
Lysstyrke ¹	2100 ANSI lumens
Kontrast ¹	2000:1
Diagonal: min. / maks. [cm]	70 / 769
Projeksjonsavstand [m]	1,2 – 12
Projeksjonsfaktor	1,95 – 2,15 : 1
Frekvens	Horisontal: 31,35–68,7 Hz; vertikal: 56 – 85 Hz
Naturlig oppløsning	1024 x 768 (XGA)
Oppløsning støttet	1280 x 1024; 1152 x 870 (Mac 21"); 1024 x 768 (XGA) komprimert
Computer Analog	Inngang: 1 x mini D-sub 15-pinnere, kompatibel til komponent (YPbPr); Utgang: 1 x mini D-sub 15 pin
Video	Inngang: 1 x RCA
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 1 x cinch 3,5 mm
Videosignaler	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Lyd [W]	1 x 2 (mono)
Zoom justering	Manuell / Manuell
Fordeler	5-segment-fargehjul; Lampe med lang levetid; Manuell, vertikal trapeskorrektur (V= ±40°); Plug&Play; Velge- og låsefunksjon
Fjernkontroll	Freeze funksjon; Keystone justering; Mute funksjon; Styring av inngangskilder; Trinnløs digital bildeavsnittforstørrelse; Volumregulering
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	272 x 80 x 199 (uten føtter og optikk)
Vekt [kg]	2,3
Strømtilførsel	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk	228 maks. / 190 Eco mode / 7 Stand-by mode
Støy [dB (A)]	33
Sikkerhet og ergonomi	CE; TÜV GS; RoHS
Garanti	Projector: 3 years pan-European Service; Lampe:3 års
Innhold	Projektor; IR-fjernkontroll; Mini-D-SUB signalkabel (1,8 m); Nettkabel (1,8 m); Håndbok (CD-ROM); Kortveiledning; Objektiv vernehette
Tilbehør	Holdereinnetning for tak (NP09CM); Reserverlampe (NP10LP)

www.nec-display-solutions.no

Stockholm: +46 (0) 8 655 3695, +46 (0) 8 655 3696
Copenhagen: +45 3965 2700, Oslo: +47 21 52 00 29
e-mail: info@nec-displays-se.com