

Digital Signage Display

# NEC MultiSync P754Q



- Suveren lesbarhet – skarp avspilling av innhold takket være høy lysstyrke på 650 cd/m<sup>2</sup> og antireflekerende skjermoverflate, selv under varierende og krevende omgivelserforhold.
- Klar for virksomhetskritisk 24/7 drift – komponenter av industriell kvalitet og gjennomarbeidet design med fokus på krevende brukssituasjoner kombinert med en imponerende og kontinuerlig seeroppleve
- Fremtidsrettet skjerm med Open Modular Intelligence Expansion – utnytt potensialet i skjermen ved å integrere et av NECs valgmuligheter for OPS dokking-PC-er, Raspberry Pi Compute Module eller ulike s
- Fremtidssikret signalkobling og -behandling – mange innebygde inndataporter for UHD-oppløsning med 60 Hz oppdateringsfrekvens pluss automatisk oppskalering til UHD for andre signaler gir «pikselfri
- Forbedret bildeytelse – avanserte innstillinger av relevante visuelle parametere gir full kontroll over lysstyrke, farge, gamma og ensartethet via SpectraView Engine for presise, naturlige bilder.

# Spesifikasjoner

## DATA FOR DISPLAYMODUL

Panelteknologi	IPS with Edge LED backlights
Egen oppløsning (Pixeler)	3840 x 2160
Diagonal størrelse (tommer / cm)	75 / 189
Sideforhold	16:9
Lysstyrke (cd/m <sup>2</sup> )	650, 450 (shipment setting)
Kontrastforhold	1200:1
Reaksjonstid (grått til grått gjsn.) ms	8
Visningsvinkel (H/V) 0 CR >10	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Colour Depth [bn]	1.073 (10bit)
Haze Level [%]	28

## STRØMFORSYNING OG DRIFTMILJØ

Strømforbruk (W) (Drift MAX)	250
Driftstemperatur (oC)	0 to 40
Luftfuktighet (%)	20 to 80

## INSTALLASJON

Liggende	•
Stående	•
Horisontal	•
Montering (VESA/Antall punkter / stigning mm)	4; 400 x 400 (FDMI); 600 x 400 (FDMI)

## KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) UTGANG

DisplayPort	1
Audio/Hodetelefon 3,5 mm jack	1

## TILBEHØR

Shipping Content	CD-ROM (User Guides / Manuals); Display; DisplayPort Cable; Remote Control; USB cable
Fjernkontrolltransmitter	Yes
Strømledning	Yes
Monteringsbrakett	Optional
Bordstativ	Optional

## NØKKELSPESIFIKASJONER

24/7 Driftssertifisert	•
Begrenset produsentgaranti (år)	3
Lokal dimming	•
Innebygde høyttalere (W)	10 + 10
Strømstyring	•
Skapfarge	Black
Colour Versions	Optional coloured overframes
Temperatursensor	•
Lysstyrkesensor	•

## VEKT OG MÅL

Rammestørrelse (V/H) mm	14.8
Rammestørrelse (Ø/N) mm	14.8
Produktdimensjoner (B/H/D) mm	1,681 x 960 x 71
Dimensjoner forsendelseskartong (B/H/D) mm	1,830 x 1,190 x 280
Produktvekt uten stand (Kg)	53
Forsendelsesvekt (Kg)	65.5

## KONNEKTIVITET (AUDIO/VIDEO) INNGANG

HDMI	3
DisplayPort	2
Audio 3,5 mm jack	1

## KONNEKTIVITET (KONTROLL/SERIELL DATA)

RS232C INN	1
LAN-port	1
USB	4

