

NEC MultiSync® LCD195NX




Inngangsnivå kontor-monitorer - tilbyr stor fleksibilitet og sterke ergonomiske særtrekk.

- Ergonomien og sikkerheten iht. de høyeste industristandardene inkl. ISO 13406-2
- ErgoDesign®: Høydejusterbar fot (110 mm), sving (340°) og Pivot (portrett, 90° rotasjon)
- Analog/Digital Tilkobling
- Allsidig installasjon (VESA standard) med integrerte høyttalere (1+1 W)
- Stabil og utmerket bildekvalitet med NTAA (avansert auto-justering uten berøring)

see more.

NEC Display Solutions

Panel teknologi	TN+ film TFT
Skjermstørrelse [inch/cm]	19,0 / 48,2
Pixel helling [mm]	0,294
Synsvinkel [°]	176 horisontal / 176 vertikal (ved kontrastforhold 5:1) 160 horisontal / 160 vertikal (ved kontrastforhold 10:1)
Kontrastforhold for detaljer (type)	1000:1
Luminans (type) [cd/m²]	300
Responstid (type) [ms]	5 (1 hvit / svart; 4 svart / hvit)
Farger [mil.]	16,7
Horisontal synkfrekvens [kHz]	30 - 82
Vertikalfrekvens [Hz]	56,0 - 76,0
Optimal bildeoppløsning	1280 x 1024 ved 60 Hz
Oppløsning støttet	1280 x 960; 1152 x 870; 1152 x 864; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 720 x 400; 640 x 480
Konnektorer	Digital: 1 x DVI-D; Analog: 1 x mini D-sub 15 pin
Plug & Play	VESA DDC/CI; DDC2B/2Bi; EDID Standard
Justeringsfunksjoner	Autojustering; Fargetemperatur kontroll; Finjustering (analog); Kontrast; Lysstyrke; Monitorinformasjon; NTAA (avansert auto-justering uten berøring); On-Screen-Display (OSD) sperring; Språkvalg; Volum CE; ERP; TCO 03; TÜV Ergonomics; TÜV GS; FCC klasse B; PCT/Gost; UL/C-UL eller CSA; CCC; ISO 13406-2 (klasse II); MPR II/ MPR III; RoHS
Sikkerhet og ergonomi	
Strømkrav i modus [W]	40 (type)
Stand-by modus [W]	2
Strømtilførsel	100-120 V/220-240 V; 0,8 A/0,5 A; 0,8 A/0,5 A; intern strømforsyning
Omgivelses- temperatur (i bruk) [°C]	+5 til +35
Omgivelses- fuktighet (i bruk) [°C]	30 til 80
VESA kopling [mm]	100 x 100
ErgoDesign®: Høydejusterbart stativ [mm]	110
Skjermhelling / Sving / Rotering [°]	-5 til +30; -170 til +170; 0 til 90 (landskap til portrett format)
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	406,0 x 386,0 x 210,0
Skråskjær bredde [mm]	13,7
Vekt [kg]	7,4
Kabelforvaltning	ja
Kensington sikkerhetslås	ja
Fordeler	NaViSet® og NaViSet® Administrator; Rask responstid; TORO™ Design
Lydfunksjoner	Integrerte høyttalere (1 W + 1 W); Hodetelefon
Fargeversjoner	Sølv front; hvit kabinett Svart front, svart kabinett
Innhold	Monitor; Strømkabel; Signal kabel DVI-D - DVI-D; Signal kabel VGA-VGA; Lydkabel; CD-ROM; Salgskontor oversikt; Brukerhåndbok
Garanti	3 års garanti inkludert bakgrunnsbelysning



All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 03/10

NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Norway, Olaf Helsetsvei 6, N-0694 Oslo
Phone: +47 (0) 22 62 89 95, Fax: +47 (0) 22 62 89 96