

ALLROUND INSTALLATION PROJECTOR

NEC NP2250



Topp-yteren for mange forretnings-applikasjoner - installasjons-projektor med intens lysstyrke, 5 valgfrie bajonett-linser og nettverks-funksjon (LAN/W-LAN).

- Fysisk oppløsning: 1024 x 768 (XGA)
- Luminans: 4200 ANSI Lumens
- Lens shift funksjon (horisontal og vertikal)
- Plug&Play W-LAN, takket være Windows Vista™ sertifisering
- Stacking Function

see more.

NEC Display Solutions

LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs • Projectors • Plasmas • LCDs

Teknologi	3 x 2,03 cm (0,8") p-Si LCD panel med MLA (bildesideforhold 4:3)
Lampe	330 W (264 W Eco mode)
Levetid lampe [t]	2000 (3000 Eco Mode)
Lysstyrke ¹	4200 ANSI Lumens (cirka 80% Eco mode)
Kontrast ¹	600:1
Linse	F= 1,7–2,2, f= 24,4–32,5 mm
Diagonal: min. / maks. [cm]	76 (30") / 1270 (500")
Projeksjonsavstand [m]	0,89 – 20,8
Projeksjonsfaktor	1,5 – 2,0 : 1
Frekvens	Horisontal: 15–108 kHz (RGB: 24 kHz eller mer); vertikal: 48 – 120 Hz
Naturlig oppløsning	1024 x 768 (XGA)
Oppløsning støttet	1920 x 1080 (HDTV 1080i @50/60Hz); 1600 x 1200 (UXGA); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 768 (WXGA) med Advanced AccuBlend™ teknologi; 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 900 (SGI, SUN); 1152 x 870 (Mac); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (Mac); 800 x 600 (SVGA); 768 x 576 (PAL 15,6 kHz); 720 x 576 (SDTV 557p); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/Mac); 640 x 480 (NTSC 15,7 kHz)
Computer Analog	Inngang: 1 x 5BNC, delt med komponentsignal (YPbPr); Inngang: 1 x mini D-sub 15-pinn, kompatibel til komponent (YPbPr); Utgang: 1 x mini D-sub 15 pin
Computer Digital	Inngang: 1 x DVI-D (med HDCP)
Component	Inngang: 1 x 3 RCA
Video	Inngang: 1 x RCA
S-Video	Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin
Lyd	Inngang: 1 x RCA stereo for video, S-video og ekst. komponent; Inngang: 2 x 3,5 mm stereo miniplugg for datamaskin analog og digital; Utgang: 1 x 3,5 mm stereo miniplugg (variabel) for datamaskin 1, 2, 3 (DVI-D), komponent, video og S-video
PC-styring	Inngang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)
Fjernkontroll	Inngang: 1 x cinch 3,5 mm
LAN	1 x RJ45, 10/100 base-T og W-LAN over Wireless LAN modul (kan fjernes)
USB	1 x type A (USB 2.0 high speed)
Videosignaler	PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M
Lyd [W]	2 x 5 (stereo)
Zoom justering	Manuell / Manuell
Fordeler	Windows Vista™ nettverksprojektor; 3 gangers sikkerhetssystem; 5 vekselobjektiver med hurtiglukking som opsjon; Auto Color korrektur; Auto Power-ON funksjon; Bilde i bilde/ bilde og bilde; DICOM simulasjon; Digital 3D-reform™; Direct-Power-Off funksjon; Geometrisk korrektur; High Video Image Quality Circuit (HQV™); Hjelpfunksjon; IR-fjernkontroll med musestyring og presentasjonsfunksjon som opsjon (frem/ tilbake); LAN og W-LAN; Lens-Shift funksjon (maks. H± 0,1, V= 0,5); On-/Off-Timer; Plug&Play; Stacking Function; Trapezkorrektur (H=±40°, V=±30°); Veggfargekorrektur; Windows Media innholdsfunksjon; Windows Network Drive; Windows Vista certified
Fjernkontroll	Type RD-433E; 3D-Reform™ justering; Automatisk bildejustering; Bildeformat; Freeze funksjon; Hjelpfunksjon; IR-, LAN-funksjon; Kontroll for PC-mus; Lampemodus-kontroll; Laserpointer; PIP funksjon; Sidekontroll; Styring av inngangskilder; Trinnløs digital bildeavsnittforstørrelse; Utblending av bilde
Dimensjoner (B x H x D) [mm]	399 x 150 x 358 (uten føtter og optikk)
Vekt [kg]	7,5
Strømtilførsel	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
Strømforbruk	460 normal modus / 410 Eco mode
Energiforbruk	maks. 1672 BTU (1 KWh= 3.412,14 British Thermal Unit)
Støy [dB (A)]	34; < 30 Eco mode
Sikkerhet og ergonomi	CE; ERP; TÜV GS; RoHS
Garanti	Projector: 3 years pan-European service; Lampe: 6 måneder, maks. 1000 t.
Innhold	Projektor; IR-fjernkontroll (RD-433E); Mini-D-SUB signalkabel (1,8 m); Nettkabel (3 m); Fjernkontrollkabel (4 m); Brukerhåndbok; Nettverksinstallasjonshåndbok; CD-ROM med NEC projektor user supportware; Objektiv vernehette
Tilbehør	Hardboks (NP01TC); Holdeinnretning for tak (NP05CM); Reservelampe (NP06LP); Alternative linser: NP03ZL (1,9-3,1:1); Alternative linser: NP02ZL (1,2-1,5:1); Alternative linser: NP04ZL (3,0-4,8:1); Alternative linser: NP05ZL (4,7-7,2:1); Alternative linser: NP01FL (0,8:1)



www.nec-display-solutions.no

NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Norway, Olaf Helsetsvei 6, N-0694 Oslo
Phone: +47 (0) 22 62 89 95. Fax: +47 (0) 22 62 89 96