

MX-B455W



- Print, kopi, skann, faks, arkivere
- Sider per minutt: 45 svart/hvitt
- Papirkapasitet: Std 550 Max 2350 ark
- Kompakt A4 svart/hvitt MFP med plassbesparende intern etterbehandler
- Justerbar 7,0-tommers LCD-berøringsskjerm med enkelt brukergrensesnitt
- Sort/hvit og fargeskanning på opptil 110ipm for rask digitalisering av dokumenter
- Fire gradvis økende nivåer av nettverk- og datasikkerhet

Spesifikasjoner

Generellt

Hastighet svart/hvitt kopier/utskrifter per minutt (A4)	45
Papirstørrelse: min.	A6
Papirstørrelse: maks	A4
Papirvekt : min. (g/m ²)	55
Papirvekt: maks (g/m ²)	220
Papir kapasitet: Standard (ark)	550
Papir kapasitet: Max (ark)	2350
Oppvarmingstid (sek)	20
Standardminne: maks (GB)	5
Lagringsplass: Std	HDD
HDD-kapasitet: Std (GB)	500
Dupleks	Std.
Strømkrav: frekvens min (Hz)	50
Strømkrav: frekvens maks (Hz)	60
Energiforbruk (kW)	1,84
Dimensjon: standard enhet bredde (mm)	492
Dimensjon: standard enhet dybde (mm)	517
Dimensjon: standard enhet høyde (mm)	638
Vekt (kg)	33
Strømkrav: min (V)	220
Strømkrav: maks (V)	240

Kopi

Original papirstørrelse: maks.	A4
Tid til første kopi, svart/hvitt (sek)	3,7
E-sort	Opt.
Kontinuerlig kopiering (max kopier)	9999
Oppløsning ved skanning, svart/hvitt (dpi)	600 x 600
Oppløsning skrivere (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Gradering (ekvivalente nivåer) - svart/hvit	256
Zoomomgang: min (%)	25
Zoomomgang: maks (%)	400
Forhåndsinnstilt kopi ratio	10
Nettverksskanner	Push scan, Pull scan

Trådløst LAN

Trådløst LAN	Std.
Kompatibilitet	IEEE802.11b/g/n
Tilgangsmodus	Infrastructure mode, Software AP mode
Sikkerhet	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Lagre

Dokumentlagring	Std.
Lagrede jobber	Kopi, Print, Skann, Faks
Lagringmapper	Hurtig lagre mappe, Hoved mappe, Tilpasset mappe (maks 1000)
Konfidensiell lagring	True

Toner Beholdning

Sort (sider ved 5 % dekk)	30000
---------------------------	-------

Print

Nettverksprinter	Std.
Oppløsning (dpi)	600 x 600, 9600 (equivalent) x 600
Standard støttede operativsystem	Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2012, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Mac OS X 10.6, Mac OS X 10.7, Mac OS X 10.8, Mac OS X 10.9, Mac OS X 10.10, Mac OS X 10.11, Mac OS X 10.12, Mac OS X 10.13, Mac OS X 10.14, Mac OS X 10.15
Nettverksprotokoller	TCP/IP
Utskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD
Tilgjengelige fonter	80 PCL, 139 PostScript 3

Faks

Komprimeringsmetode	MH, MR, MMR, JBIG
Kommunikasjonsprotokoll	Super G3
Overføringstid	3
Modem, hastighet: Min (bps)	2400
Modem, hastighet: Maks (bps)	33600
Overføringsoppløsning: Standard (dpi)	203.2 x 97.8 dpi
Overføringsoppløsning: Ultra fin (dpi)	406.4 x 391 dpi
Dokument størrelse (min)	A5
Dokument størrelse (max)	A4
Minne: Maks (MB)	1024
Gråskalanivåer	256
Nummer registrering, hurtig oppringing	2000
Grupperendring (maks destinasjoner)	500

Skann

Skanning metode	Std.
Oppløsning Push skanning (dpi)	100, 150, 200, 300, 400, 600
Oppløsning Pull skanning (dpi)	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50-9600
Filformater Standard	TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, Compact PDF, JPEG, XPS, Searchable PDF, Office Open XML (pptx, xlsx, docx), Text (TXT), Rich Text (RFT)
Skannedestinasjoner	Skrivebord, FTP, E-post, Nätverksmapp, USB minne

Ferdiggjører

Utmattings kapasitet: maks (antall ark)	250
Stiftekapasitet: maks (antall ark)	30
Sideforskyvning	Opt.

