

NEC PE401H

Om code: 60003447

NEC PE401H Professional Projector

De 1080p resolutie met 2000:1 contrast geeft een perfecte afbeeldingskwaliteit voor zeer gedetailleerde inhoud alsmede films van hoge kwaliteit. Met HDMI 3D-ondersteuning wordt zelfs 3D-inhoud van Blu-Ray-spelers met een magnifieke beeldkwaliteit geleverd. Dankzij het compacte design en grote optische zoom van 1,7x bent u zeer flexibel in het plaatsen van de projector in de ruimte zonder het gehele design en de integratie in de ruimte te veel te compromitteren. Een groot aantal inputopties geven u de mogelijkheid om alle soorten digitale en analoge inputsignalen aan te sluiten. De optionele adapter voor Intel® WiDi maakt zelfs draadloze transmissie met hoge snelheid van video- en audio-inhoud in excellente kwaliteit mogelijk.

Met 4000 ANSI lumen helderheid wordt deze zeer compacte projector aanbevolen voor schermafmetingen tot 300 inch, waardoor hij uitermate geschikt is voor gemiddelde tot grote vergader ruimtes en ook voor klaslokalen in het hoger onderwijs.



ECHE VOORDELEN CREËREN

Betaalbare Breedschermprojectie - ideaal voor grote plekken van bijeenkomst voor bedrijven of onderwijs en auditoria.

Volledige Connectiviteit en Mediaweergave - blijf up-to-date met de huidige weergavebehoeften met een breed spectrum aan interfaces en gegarandeerde weergave van alle belangrijke mediaformaten.

Gratis Download van Multi-Display Management Software - met NaViSet Administrator 2 kunt u al uw aangesloten beeldapparatuur vanuit een gecentraliseerde locatie weergeven.

UITSTEKENDE PRESTATIE

- Weergeven van **Full HD**-inhoud net zoals het bedoeld is; u kunt zelfs kleine details in afbeeldingen zien.
- **Hoge helderheid** geeft u de mogelijkheid om op grotere scherm afmetingen te projecteren voor een groter publiek. Deze heeft nog steeds de compacte vormfactor die ervoor zorgt dat de projector in de ruimte geïntegreerd kan worden zonder dat het te opzichtig wordt.
- **Meer flexibiliteit** bij het plaatsen van de projector maakt het makkelijker om de projector in de ruimte te plaatsen zonder het gehele design en integratie te veel te compromitteren. Dit maakt ook het vervangen van aan het plafond gemonteerde projectoren makkelijker, aangezien de positie van de bevestiging normaal gesproken niet veranderd hoeft te worden.
- **Verskillende input-mogelijkheden** zoals HDMI 3D, Video, S-Video, Computer en Audio input maken het mogelijk om alle soorten digitale en analoge inputsignalen aan te sluiten zoals DVD-/ Blu-Ray-spelers, desktop computers en notebooks, geluidssystemen, visualiseerders.
- **Een optionele adapter voor Intel® WiDi** maakt draadloze transmissie met hoge snelheid van video- en audio-inhoud in uitstekende kwaliteit mogelijk zonder dat het nodig is kabels van de ene presenter naar de andere door te geven.



SPECIALE KENMERKEN

Crestron RoomView, Direct-Power-Off-functie, Handmatige verticale trapezocorrectie ($V = \pm 40^\circ$), Kensington-veiligheidsslot, LAN, NaViSet Administrator 2, Paswoord-veiligheidssysteem, Schermmenu in 20 talen, toetsenbordslot, Uitvergroten, Veiligheidsstang, Virtual Remote voor rechtstreekse pc-besturing, Volledige 3D DLP ® LINK-ondersteuning, Wandkleurcorrectie



Energie-efficiëntie

Auto Power ON/OFF; Functies Central Asset Management en timer met gratis software PC Control Utility; Off-Timer; Verminderd stroomverbruik. Slechts 0,4W stand-by

Ecologische Materialen

100% recycleerbare verpakking; ECO-verpakking; Handleiding voor download

Ecologische Standaarden

ErP-compatibel; RoHS-compatibel

Technical Specification NEC PE401H

OPTISCH	
Weergavetechniek	1 x 1,65 cm (0,65") 2x LVDS DMD Chip
Eigen resolutie	1920 x 1080 (Full HD)
Contrastverhouding ¹	2000:1
Helderheid ¹	4000 ANSI Lumen (circa 75% Eco modus)
Lamp	330 W UHP AC (248 W UHP AC Eco modus)
Levensduur lampen [uren]	2500 (3300 Eco modus)
Objectief	F= 2,4-3,29, f= 23,9-40,5 mm
Projectiefactor	1.6 - 2.72 : 1
Projectieafstand [m]	1 - 11
Schermgrootte (diagonaal) [cm] / [inch]	Maximum: 762 / 300"; Minimum: 27,9 / 11"
zoom	1 - 1,7
Focus	Handmatig
Ondersteunde resoluties	Tot 1920 x 1080- (Full HD, 1080p/i)
Frequentie	Horizontaal: 30 - 100 Hz; Verticaal: 50 - 120 Hz
CONNECTIVITEIT	
Computer analoog	Ingang: 1 x mini D-sub 15-pinnen, compatibel met component (YPbPr) Uitgang: 1 x mini D-sub 15 pin
HDMI™	Ingang: 2 x HDMI™ (Deep Color, Lip sync) met HDCP
Video	Ingang: 1 x RCA
S-Video	Ingang: 1 x Mini DIN 4-pin
Audio	Ingang: 1 x 3,5 mm stereo mini-jack voor computer analoog; 1 x RCA Stereo voor Video en S-Video; 2 x HDMI audio Uitgang: 1 x 3,5 mm stereo mini-jack (variabel)
Besturing	Ingang: 1 x D-Sub 9 pin (RS-232) (male); 1 x Netwerk (RJ45, WiDi optioneel)
LAN	1 x RJ45
USB	1 x type A (voor opties); 1 x type B (voor service)
videosignalen	NTSC; NTSC 4.43; PAL; PAL-M; PAL-N; PAL60; SECAM
AFSTANDBEDIENING	
Afstandsbediening	AAN/UIT; AV Mute; Beeldformaatfunctie; Besturing van ingangsbronnen; Digitale Zoom; Help Eco Mode; ID set; Menu; Presentatie en muisbesturing; Stilstaand beeld; Trapezocorrectie; Volumeregeling
ELEKTRISCH	
Voeding	100-240 V AC; 50 - 60 Hz
stroomverbruik [W]	0,5 Stand-by Modus; 12 Netwerk Stand-by Modus; 295 Eco modus; 388 Normale modus
MECHANISCH	
Afmetingen (B x H x D) [mm]	350 x 105 x 281 (zonder voeten en optiek)
Gewicht [kg]	4,5
Bedrijfsgeluid [dB (A)]	31 / 36 (Eco / Normaal)
ERGONOMIE	
Veiligheid en ergonomie	CE; ErP; RoHS; TÜV GS
Luidsprekers [W]	2 x 8 (stereo)
GARANTIE	
Projectoren	3 years pan-European service
Lamp	6 maanden, max. 1000 uren
VERZENDINHOUD	
Inhoud verzendpakket	Electriciteitskabel (1,8 m); Handleiding (CD-ROM); IR-afstandsbediening (RD - 452E); Kabelafdekking; Korte handleiding; Mini-D-SUB signaalkabel (1,8 m); Projector; Security Sticker
OPTIONELE ACCESSOIRES	
Optionele accessoires	Adapter voor Intel® WiDi (NP01WR); Muisontvanger (NP01MR); Reservelamp (NP24LP); Universele Plafondsteunen (NP02/03/04/05UCM)

¹ In overeenstemming met ISO21118-2005