

DESKTOP PROJECTOR

# NEC NP510W



**Ekstremt fleksibel, profesjonell LCD-projektor - spesielt tilpasset bruk i jobb- og utdanningssammenheng**

- Fysikalsk oppløsning: 1280 x 800 (WXGA), 3000 ANSI Lumen
- Lave driftskostnader og klimamåler
- Rask og enkel betjening
- Kontroll og overvåkning via nettverk og VGA-kabel
- Forskjellige sikkerhetsfunksjoner

**see more.**

NEC Display Solutions

[illegible]

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknologi</b>                    | 3 x 1,5 cm (0,59") p-Si LCD panel med MLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Lampe</b>                        | 230 W AC (170 W AC Eco mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Levetid lampe [t]</b>            | 4000 (5000 Eco Mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Lysstyrke <sup>1</sup></b>       | 3000 ANSI Lumens (cirka 70% Eco mode)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kontrast <sup>1</sup></b>        | 500:1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Linse</b>                        | F= 1,7–2,0, f= 19,8–23,7 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Diagonal: min. / maks. [cm]</b>  | 53 (21") / 762 (300")                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Projeksjonsavstand [m]</b>       | 0,7 – 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Projeksjonsfaktor</b>            | 1,5 – 1,8 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Frekvens</b>                     | Horisontal: 15–100 kHz (RGB: 24 kHz– 100 kHz); vertikal: 50 – 120 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Naturlig oppløsning</b>          | 1280 x 800 (WXGA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Oppløsning støttet</b>           | 1920 x 1080 (HDTV 1080i/60; HDTV 1080i/50); 1600 x 1200 (UXGA); 1440 x 900 (WXGA+); 1400 x 1050 (SXGA+); 1280 x 1024 (SXGA); 1280 x 1024 (MAC 23"); 1280 x 960 (SXGA); 1280 x 800 (WXGA); 1280 x 768 (WXGA); 1280 x 720 (HDTV 720p); 1152 x 864 (XGA); 1024 x 768 (XGA); 832 x 624 (MAC 16"); 800 x 600 (SVGA); 720 x 576 (DVD progressive); 720 x 480 (DVD progressive); 720 x 480 (SDTV 480p); 640 x 480 (VGA/MAC 13"); 1152 x 870 (MAC 21") komprimert; 1280 x 1024 ( Maks. oppløsning av digital input) |
| <b>Computer Analog</b>              | Inngang: 1 x mini D-sub 15-pinnere, kompatibel til komponent (YPbPr);<br>Utgang: 1 x mini D-sub 15 pin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Computer Digital</b>             | Inngang: 1 x DVI-I (med HDCP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Video</b>                        | Inngang: 1 x RCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>S-Video</b>                      | Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lyd</b>                          | Inngang: 1 x RCA stereo for video og S-video; Inngang: 2 x 3,5 mm stereo miniplugg for datamaskin analog og digital;<br>Utgang: 1 x 3,5 mm stereo mini kontakt (variable)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>PC-styring</b>                   | Inngang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>LAN</b>                          | 1 x RJ45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Videosignaler</b>                | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Lyd [W]</b>                      | 1 x 7 (mono)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zoom justering</b>               | Manuell / Manuell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Fordeler</b>                     | Auto PÅ/AV; Automatisk og manuell keystone korreksjon (V= +/-30°); Brukerlogo som opsjon; Carbon Savings Meter; Direct-Power-Off funksjon; Fargemanagement; Forstørr; High Altitude Mode; Hurtig på/av; Kensington sikkerhetslås; Kontroll og administrasjon via LAN; LAN; Off-Timer; OnScreen meny i 21 språk; Passord sikkerhetssystem; RS-232 styring; Tastaturlås; Trapeuskorrektur (H=±40°, V=±30°); Tyverisikring; Veggfargekorrektur; Virtual Remote gir direkte PC kontroll                         |
| <b>Fjernkontroll</b>                | Autojustering; Automatisk bildejustering; Bildeformat; Bildejustering; Bildemodus; Freeze funksjon; Hjelpfunksjon; Lampemodus-kontroll; Musestyring og presentasjonsbladfunksjon som opsjon (frem/ tilbake); Styring av inngangskilder; Trinnløs digital bildeavsnittforstørrelse; Utlending av bilde; Volumregulering                                                                                                                                                                                      |
| <b>Dimensjoner (B x H x D) [mm]</b> | 308 x 93,5 x 262 (uten føtter og optikk)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Vekt [kg]</b>                    | 2,99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Strømtilførsel</b>               | 200-240 V AC; 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Strømforbruk</b>                 | 294 normal modus / 228 Eco mode / 10 Nettverk stand-by modus / 0,7 Stand-by modus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Støy [dB (A)]</b>                | 29 / 35 (Eco / Normal)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Sikkerhet og ergonomi</b>        | CE; ERP; TÜV GS; RoHS; TCO; Gost-R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Garanti</b>                      | Projector: 3 years pan-European service; Lampe: 6 måneder, maks. 1000 t.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Innhold</b>                      | IR-fjernkontroll (RD-443E); Mini-D-SUB signalkabel; Nettkabel (1,8 m); Sikkerhetsplugg; Bæreeske; DVI-VGA-adapter; Håndbok (CD-ROM); Kortveiledning; Objektiv vernehette                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Tilbehør</b>                     | Holdeinnretning for tak (NP08CM); Mus receiver (NP01MR); Reservelampe (NP07LP); Universalbraketter for takfeste (NP01/02/03/04/05UCM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

CE



NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Norway, Olaf Helsetsvei 6, N-0694 Oslo  
Phone: +47 (0) 22 62 89 95, Fax: +47 (0) 22 62 89 96