

# NEC NP110



- Fysikalsk oppløsning: 800 x 600 (SVGA), 2200 ANSI Lumen
- Brilljante farger og VIDI-teknologi for unik fargegjengivelse
- Lave driftskostnader og klimamåler
- 5000 t. lampelevetid (Eco modus)
- Kontroll og overvåkning over RS-232

**see more.**

## NEC Display Solutions

[illegible]

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Teknologi</b>                    | 1 x 1,4 cm (0,55") DDR DMD chip (bildesideforhold 4:3)                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lampe</b>                        | 180 W DC                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Levetid lampe [t]</b>            | 3500 (5000 Eco Mode)                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Lysstyrke <sup>1</sup></b>       | 2200 ANSI Lumens                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Kontrast <sup>1</sup></b>        | 2000:1                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Diagonal: min. / maks. [cm]</b>  | 76 / 762                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Projeksjonsavstand [m]</b>       | 1,2 – 13                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Projeksjonsfaktor</b>            | 1,95 – 2,15 : 1                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Frekvens</b>                     | Horisontal: 15–100 Hz; vertikal: 50 – 120 Hz                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Naturlig oppløsning</b>          | 800 x 600 (SVGA)                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Oppløsning støttet</b>           | 1920 x 1080; 1600 x 1200; 1400 x 1050; 1280 x 1024; 1280 x 960; 1280 x 720; 1024 x 768; 832 x 624; 800 x 600; 640 x 480                                                                                                                                                |
| <b>Computer Analog</b>              | Inngang: 1 x mini D-sub 15-pinnere, kompatibel til komponent (YPbPr);<br>Utgang: 1 x mini D-sub 15 pin                                                                                                                                                                 |
| <b>Video</b>                        | Inngang: 1 x RCA                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>S-Video</b>                      | Inngang: 1 x Mini DIN 4-pin                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Lyd</b>                          | Inngang: 1 x cinch 3,5 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>PC-styring</b>                   | Inngang: 1 x D-sub 9 pin (RS-232) (han)                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Videosignaler</b>                | PAL / PAL60 / NTSC / SECAM / NTSC 4.43 / PAL-N / PAL-M                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Lyd [W]</b>                      | 1 x 7 (mono)                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zoom justering</b>               | Manuell / Manuell                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Fordeler</b>                     | 6-segment-fargehjul; Automatisk power start; BrilliantColor™ og VIDI teknologi; Carbon Footprint Meter; Lampe med lang levetid; Manuell, vertikal trapeskorrektur (V= ±40°); Off-Timer; Plug&Play; Quick-Start-/ Quick-Power-off- funksjon                             |
| <b>Fjernkontroll</b>                | Autojustering; Automatisk bildejustering; Bildeformat; Bildejustering; Bildemodus; Freeze funksjon; Hjelpfunksjon; Keystone justering; Lampemodus-kontroll; Styring av inngangskilder; Trinnløs digital bildeavsnittforstørrelse; Utblending av bilde; Volumregulering |
| <b>Dimensjoner (B x H x D) [mm]</b> | 310 x 95 x 247 (uten føtter og optikk)                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Vekt [kg]</b>                    | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Strømtilførsel</b>               | 100-240 V AC; 50 - 60 Hz                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Strømforbruk</b>                 | 233 maks. / 210 Eco mode / 0,7 Nettverk stand-by modus                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Støy [dB (A)]</b>                | 31 / 34 (Eco / Normal)                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Sikkerhet og ergonomi</b>        | CE; ERP; TÜV GS; RoHS                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Garanti</b>                      | Projector: 3 years pan-European service; Lampe: 6 måneder, maks. 1000 t.                                                                                                                                                                                               |
| <b>Innhold</b>                      | Projektor; IR-fjernkontroll (RD-443E); Mini-D-SUB signalkabel (1,8 m); Nettkabel; Håndbok (CD-ROM); Kortveiledning; Objektiv vernehette                                                                                                                                |
| <b>Tilbehør</b>                     | Holdeinnretning for tak (NP11CM); Reservelampe (NP13LP); Universalbraketter for takfeste (NP01/02/03/04/05UCM)                                                                                                                                                         |

All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All rights reserved. All specifications are subject to change without notice. 09/10



NEC Scandinavia AB, Display Solutions, Norway, Olaf Helsetsvei 6, N-0694 Oslo  
Phone: +47 (0) 22 62 89 95, Fax: +47 (0) 22 62 89 96